

Jane CLACK

Gentle on water.



Jane CLACK

Jane CLACK Enthärter sind in drei verschiedenen Abmessungen und fünf verschiedenen Größen erhältlich. Durch die Kombination von ergonomischen Griffen, einem klappbaren Salzdeckel und einer intuitiven Programmierung ist der **Jane CLACK** einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Der planmäßige Wartungsalarm gewährleistet das einwandfreie Funktionieren des Wasserenthärters. HSP-Technologie und proportionale Besalzung garantieren einen minimalen Wasser- und Salzverbrauch.

MERKMALE ENTHÄRTER

ATTRAKTIVES DESIGN



PERFEKTE KOMBINATION

Mattes Gehäuse mit glänzender Abdeckung



GERINGER PLATZBEDARF



ROBUST

Stabiles und langlebiges Gehäuse



BENUTZERFREUNDLICH



INTUITIVE PROGRAMMIERUNG

Piktogramme und Symbole



ERGONOMISCHE GRIFFE

Einfaches Bewegen des Geräts



PRAKTISCH

Klappbarer Salzdeckel



KLARES DISPLAY

MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Hervorragende Ablesbarkeit

LEISTUNG

-  **DREI GRÖSSEN**
Mini, Midi und Maxi
-  **PROPORTIONALE BESALZUNG**
Salzeinsparung
-  **HOHE ENTHÄRTUNGSLEISTUNG**
Reduzierter Wasser- und Salzverbrauch
-  **GEPLANTER SERVICEALARM**



Ein besonders ökonomischer und ökologischer Weg zu enthärtetem Wasser.

Diese Technologie steigert die Effizienz Ihres Enthärters und reduziert Ihren Salz- und Wasserverbrauch daher deutlich.

PERSONALISIERUNG



OPTIONALES LOGO
AUF DEM TIMERSCHILD

ANDERE FARBEN ALS OPTION*

GEHÄUSE



ABDECKUNG



SALZDECKEL



*Standardfarben: schwarz, weiß Mindestbestellmenge
300 Stück
Andere Farben auf Anfrage erhältlich

OPTIONALES SCHILD AM GEHÄUSE



MERKMALE DES CONTROLLER



UNIVERSELL

Unterschiedliche EU-Sprachen:
EN - DE - FR - IT - ES



ANPASSBAR

Vollständig programmierbare
Regenerationszyklen und -zeiten



SERVICEFREUNDLICH

Programmierbarer Kontaktname und
Telefonnummer.
Kundendienstaufforderung.



SICHER

Programmierbare Sperrfunktion



TECHNISCHE DATEN ENTHÄRTER

MODELL	MINI	MIDI	MAXI	
Abmessungen in mm (H x B x T)	741 x 300 x 500	1072 x 300 x 500	1200 x 300 x 500	
Austauschkapazität				
kg CaCO ₃	0,42	0,97	1,24	1,69
°F x m ³	42	97	124	169
°dH x m ³	24	55	69	95
Steuersystem	Clack CV			
Regenerationstyp*	GSR			
Behältergröße	8 x 17	8 x 30	8 x 35	10 x 35
Gerätegröße	10	18	22	30
Durchflussmenge bei Betrieb (m ³ /h)	0,9	1,5	1,8	2,4
Spitzendurchfluss (m ³ /h)	1,9	1,9	1,9	2,9
Verwendete Wassermenge pro Regeneration (l)	34,5	59,6	70,5	99,4
Salzverbrauch pro Regeneration (kg)	0,21 - 0,85	0,37 - 1,55	0,44 - 1,85	0,6 - 2,50
Soleeffizienz (kg CaCO ₃ /kg Salz)	0,50	0,63	0,67	0,68
Rohranschlüsse	0,75 Zoll oder 1 Zoll			
Elektrische Kennwerte	220–240 V 50/60 HZ			
Wasserversorgung	städtisch			
Wassertemperatur	4–43 °C			
Betriebsdruck	2–6 bar			

* GSR: Gegenstrom-Regeneration

Make water count.